

# OnSpin

## Udalos OnSpin

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnSpin(IN INT _refId)
; akcie
END OnSpin
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnSpin
; akcie
END XXX_OnSpin
```

### Parametre

<b>_refId</b>	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
<b>XXX</b>	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

### Popis

Udalos je generovaná pri stlačení myši nad Windows prvkom typu [Posuvné tlačidlo](#).

### Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Staenie tlačidla myši nad posuvným tlačidlom,
; ku ktorému je pripojená referenčná premenná _Spin
ENTRY Spin_OnSpin
; akcie
END Spin_OnSpin
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Staenie tlačidla myši nad ubovlným posuvným
; tlačidlom, ktoré nemá definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnSpin(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _Spin THEN ; test ktorý urí, nad ktorým
; posuvným tlačidlom bola stlačená myš
; akcie
ENDIF
END OnSpin
```

### Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *\_refId=\_Spin*, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)