

HI_OpenLogDBObject

Funkcia %HI_OpenLogDBObject

Funkcia	Funkcia %HI_OpenLogDBObject otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy (riadiaca funkcia).														
Deklarácia	<div><pre>%HI_OpenLogDBObject(HBJ in refToObj, INT in priorityMask, BOOL in bASC, INT in pageLen, INT in intervalType)</pre></div> <p>alebo</p> <div><pre>%HI_OpenLogDBObject(HBJ in refToObj, INT in priorityMask, BOOL in bASC, INT in pageLen, TIME in bt, TIME in et)</pre></div>														
Parametre	<table><tr><td>refToObj</td><td>Odkaz na objekt.</td></tr><tr><td>priorityMask</td><td>Filter pre Typ udalosti.</td></tr><tr><td>bASC</td><td>Usporiadanie:<ul style="list-style-type: none">• @True - vzostupne• @False - zostupne</td></tr><tr><td>pageLen</td><td>Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.</td></tr><tr><td>intervalType</td><td>asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty:<ul style="list-style-type: none">• 1 - posledná hodina• 8 - posledných 8 hodín• 12 - posledných 12 hodín• 24 - posledných 24 hodín</td></tr><tr><td>bt</td><td>Poiatový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).</td></tr><tr><td>et</td><td>Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).</td></tr></table>	refToObj	Odkaz na objekt.	priorityMask	Filter pre Typ udalosti.	bASC	Usporiadanie: <ul style="list-style-type: none">• @True - vzostupne• @False - zostupne	pageLen	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.	intervalType	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 1 - posledná hodina• 8 - posledných 8 hodín• 12 - posledných 12 hodín• 24 - posledných 24 hodín	bt	Poiatový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).	et	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
refToObj	Odkaz na objekt.														
priorityMask	Filter pre Typ udalosti.														
bASC	Usporiadanie: <ul style="list-style-type: none">• @True - vzostupne• @False - zostupne														
pageLen	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.														
intervalType	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 1 - posledná hodina• 8 - posledných 8 hodín• 12 - posledných 12 hodín• 24 - posledných 24 hodín														
bt	Poiatový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).														
et	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).														
Popis	<p>Funkcia otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy podľa parametrov definovaných funkciou. Parametre kopírujú chovanie príslušného dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy pri prezeraní udalostí vzťahovaných na konkrétny objekt.</p> <p>Parameter <i>priorityMask</i> predstavuje filter pre <i>Typ udalosti</i>. Musí byť rôzny od 0 a musí vzniknúť súčet hodnôt preddefinovaných premenných <code>_LOG_PRTY_*</code>.</p>														
Príklad	<div><pre>%HI_OpenLogDBObject(SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO, @TRUE, 20, 8)</pre></div>														

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)