

HI_PopUpMenu_Create

Funkcia %HI_PopUpMenu_Create

Funkcia

Funkcia inicializuje proces definície popup menu pre schému ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_PopUpMenu_Create(  
    INT in x,  
    INT in y  
)
```

Parametre

x	Vzdialenos avého okraja popup menu od avého okraja schémy.
y	Vzdialenos spodného okraja popup menu od spodného okraja schémy.

Popis

Funkcie **%HI_PopUpMenu_Create**, [%HI_PopUpMenu_AddItem](#), [%HI_PopUpMenu_Show](#) a udalos [OnPopUpMenu_Result](#) umožňujú vytvára, zobrazí popup menu v rámci schémy a prostredníctvom udalosti reagova na vybranú vobu užívateľa.

Funkcia **%HI_PopUpMenu_Create** inicializuje proces vytvárania popup menu (vytvorí prázdne menu). Parametre x a y udávajú polohu popup menu, ktoré bude zobrazené. Poloha je relatívna vzhľadom na avý dolný roh schémy (súradnice 0,0). Ak sú vo funkcii zadané parametre x=-1, y=-1 popup bude umiestnený na aktuálnej pozícii myši.

Po vykonaní funkcie **%HI_PopUpMenu_Create** obyčajne nasleduje viacnásobné volanie funkcie [%HI_PopUpMenu_AddItem](#) a následné volanie [%HI_PopUpMenu_Show](#) pre zobrazenie definovaného menu. Výber položky v menu, alebo jeho zánik generuje udalos [OnPopUpMenu_Result](#).

Príklad

Pozri funkciu [%HI_PopUpMenu_AddItem](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)