

HI_SetColumnMasterVisible

Funkcia %HI_GetColumnMasterVisible, %HI_SetColumnMasterVisible

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnMasterVisible** zakáže viditenos daného stpca v zobrazovai typu [Browser](#) (preaží funkciu [%HI_SetColumnVisible](#)) / zruší zákaz a povolí možnos ovládania viditenosti daného stpca funkciou [%HI_SetColumnVisible](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetColumnMasterVisible** získava aktuálny stav preaženia viditenosti objektu nastavený funkciou [%HI_SetColumnMasterVisible](#).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnMasterVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    BOOL in bVisible  
)  
  
BOOL %HI_GetColumnMasterVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íslo stpca.
bEnable	Viditenos stpca.

Popis

Funkcia **%HI_SetColumnMasterVisible** umožňuje skry stpec v zobrazovai typu [Browser](#) - parameter *refId* uruje názov referennej premennej browsera. Táto funkcia pri parametri @FALSE preažuje funkciu [%HI_SetColumnVisible](#) (blokuje jej funknos).

Funkcia **%HI_GetColumnMasterVisible** získava aktuálny stav preaženia viditenosti stpca nastavený funkciou [%HI_SetColumnMasterVisible](#). Pozor návratová hodnota @TRUE neznamená, že je stpec viditený, ale že viditenosti stpca riadi funkcia [%HI_SetColumnVisible](#). Návratová hodnota @FALSE znamená, že riadenie stpca funkciou [%HI_SetColumnVisible](#) bolo zablokované a stpec nie je vidie.

Popis správania sa master funkcií je detailnejšie popísaný v kapitole [Master funkcie](#).

Príklad

```
ENTRY OnLogOn(IN TEXT _userName, IN BOOL _bLogOn)  
    IF _bLogOn THEN  
  
        ;pri prihlášenom užívateľovi môže by stpec viditený  
        %HI_SetColumnMasterVisible(_Text,@TRUE)  
    ELSE  
  
        ;pri odhlášenom užívateľovi nie je stpec viditený  
        %HI_SetColumnMasterVisible(_Text,@FALSE)  
    ENDIF  
END OnLogOn
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)