

HI_SetColumnMasterEditable

Funkcia %HI_GetColumnMasterEditable, %HI_SetColumnMasterEditable

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnMasterEditable** zakáže zmenu textu v políkach daného stpca v zobrazovaci typu **Browser** (preaží funkciu **%HI_SetEditEnable**) / zruší zákaz a povolí možnos zmeny textu v políkach daného stpca poda nastavenia funkciou **%HI_SetEditEnable** (**riadiaca funkcia**).

Funkcia **%HI_GetColumnMasterEditable** zistí aktuálny stav preaženia editovatenosti stpca Browsera nastaveného funkciou **%HI_SetColumnMasterEditable**.

Deklarácia

```
%HI_SetColumnMasterEditable(
    INT in refId,
    INT in col,
    BOOL in bEnable
)

BOOL %HI_GetColumnMasterEditable(
    INT in refId,
    INT in col
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
col	Stpec v Browseri.
bEnable	@TRUE - povolenie grafického objektu @FALSE - zakázané grafického objektu

Popis

Funkcia **%HI_SetColumnMasterEditable** umožnuje zakáza zmenu textu v políkach daného stpca v zobrazovaci typu **Browser** - parameter *refId* uruje názov referennej premennej Browsera. Táto funkcia pri parametri @FALSE preažuje funkciu **%HI_SetEditEnable** (blokuje jej funknos).

Funkcia **%HI_GetColumnMasterEditable** získava aktuálny stav preaženia editovatenosti stpca nastaveného funkciou **%HI_SetColumnMasterEditable**. Pozor návratová hodnota @TRUE neznamená, že je stpec editovatený, ale že riadenie polík stpca ovláda funkcia **%HI_SetEditEnable**. Návratová hodnota @FALSE znamená, že riadenie editácie stpcov funkciou **%HI_SetEditEnable** bolo zablokované a texty v stpci nie je možné meni.

Popis správania sa master funkcií je detailnejšie popísaný v kapitole [Master funkcie](#).

Príklad

```
ENTRY OnLogOn(IN TEXT _userName, IN BOOL _bLogOn)
    IF _bLogOn THEN
        ;pri prihlásenom užívateovi môže by text v stpci editovaný
        %HI_SetColumnMasterEditable(_Text,@TRUE)
    ELSE
        ;pri odhlásenom užívateovi je prístup k textom v stpci zakázaný
        %HI_SetColumnMasterEditable(_Text,@FALSE)
    ENDIF
END OnLogOn
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_verzii](#).



Súvisiace stránky:

- [Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)