HI_GetEditEnable

Funkcie %HI_SetEditEnable, %HI_GetEditEnable

Funkcia

Funkcia **%HI_SetEditEnable** zakáže/povolí zmenu textu v políku zobrazovaa typu Browser (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetEditEnable** vráti možnos zmeny (zakázaná/povolená) textu v políku zobrazovaa typu Browser.

Deklarácia

```
%HI_SetEditEnable(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col,
   BOOL in bEnable
 )


 BOOL %HI_GetEditEnable(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka.
col	Stpec políka.
bEnable	@TRUE - povolenie editácie políka @FALSE - zakázanie editácie políka

Príklad

```
; zmena povolenia editácie políka na riadku 3 stpci 2
BOOL _bEnable

_bEnable := %HI_GetEditEnable(_browser, 3, 2)
_bEnable := !_bEnable
%HI_SetEditEnable(_browser, 3, 2, _bEnable)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy