

HI_GetEditEnable

Funkcie %HI_SetEditEnable, %HI_GetEditEnable

Funkcia

Funkcia **%HI_SetEditEnable** zakáže/povolí zmenu textu v políku zobrazovaa typu [Browser](#) (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetEditEnable** vráti možnos zmeny (zakázaná/povolená) textu v políku zobrazovaa typu [Browser](#).

Deklarácia

```
%HI_SetEditEnable(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
BOOL %HI_GetEditEnable(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka.
col	Stpec políka.
bEnable	@TRUE - povolenie editácie políka @FALSE - zakázanie editácie políka

Príklad

```
; zmena povolenia editácie políka na riadku 3 stpci 2  
BOOL _bEnable  
  
_bEnable := %HI_GetEditEnable(_browser, 3, 2)  
_bEnable := !_bEnable  
%HI_SetEditEnable(_browser, 3, 2, _bEnable)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)