

# HI\_GetFontStyle

## Funkcie %HI\_GetFontStyle, %HI\_SetFontStyle

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetFontStyle** nastaví objekt typu [Textový štýl](#) pre daný grafický objekt.

Funkcia **%HI\_GetFontStyle** zistí objekt typu [Textový štýl](#) pre daný grafický objekt.

### Deklarácia

```
%HI_SetFontStyle(  
    INT in refId,  
    HBJ in refToStyle  
)  
  
HBJ %HI_GetFontStyle(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| refId      | Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ). |
| refToStyle | Odkaz na objekt typu <a href="#">Textový štýl</a> .              |

### Popis

Parameter *refToStyle* je výraz typu *HBJ*, ktorý identifikuje objekt typu [Textový štýl](#).

Funkcia **%HI\_GetFontStyle** vráti jednoznčný identifikátor (HOBJ) použitého textového štýlu v danom grafickom objekte.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)