

HI_SetBrowserMultiselect, HI_GetBrowserMultiselect

Funkcie %HI_SetBrowserMultiselect, %HI_GetBrowserMultiselect

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserMultiselect** povolí/zakáže viacnásobný výber v zobrazovai typu **Browser**.
Funkcia **%HI_GetBrowserMultiselect** vráti povolenie/zakázanie viacnásobného výberu v zobrazovai typu **Browser**.

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserMultiselect(  
    INT in refId,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
HBJ %HI_GetBrowserMultiselect(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
bEnable	@TRUE - povolenie viacnásobného výberu @FALSE - zakázanie viacnásobného výberu

Príklad

```
; zakázanie multiselectu v prístroji Browser  
%HI_SetBrowserMultiselect(_Browser, @FALSE)
```

```
; získanie stavu multiselectu v prístroji Browser  
_bMultiSelect := %HI_GetBrowserMultiselect(_Browser)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)