

# HI\_GetBrowserMultiselect

## Funkcie %HI\_SetBrowserMultiselect, %HI\_GetBrowserMultiselect

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetBrowserMultiselect** povolí/zakáže viacnásobný výber v zobrazovai typu [Browser](#).  
Funkcia **%HI\_GetBrowserMultiselect** vráti povolenie/zakázanie viacnásobného výberu v zobrazovai typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetBrowserMultiselect(  
    INT in refId,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
HBJ %HI_GetBrowserMultiselect(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>bEnable</b>	@TRUE - povolenie viacnásobného výberu @FALSE - zakázanie viacnásobného výberu

### Príklad

```
; zakázanie multiselectu v prístroji Browser  
%HI_SetBrowserMultiselect(_Browser, @FALSE)
```

```
; získanie stavu multiselectu v prístroji Browser  
_bMultiSelect := %HI_GetBrowserMultiselect(_Browser)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)