HI_SetBrowserFont

Funkcie %HI_SetBrowserFont, %HI_GetBrowserFont

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserFont** nastaví typ textu pre políko zobrazovaa typu Browser. Typ textu je daný objektom typu Textový štýl (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetBrowserFont** vráti typ textu (HOBJ) pre políko zobrazovaa typu Browser.

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserFont(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col,
   HBJ in fnt
 )


 HBJ %HI_GetBrowserFont(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
fnt	Odkaz na objekt typu Textový štýl.

Poznámka

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v stpci *col*.
Ak je parameter *col* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v riadku *row*.
Ak je *row* aj *col* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v browseri.
Ak je parameter *row* aj *col* = -1, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre záhlavie a všetky bunky v browseri.
Navyše, výška záhlavia a výška riadkov browsera bude zodpoveda vekosti nastaveného fontu.

Príklad

```
; nastavenie textového štýlu pre celý zobrazova
%HI_SetBrowserFont(_browser, 0, 0, Text.STL\HBJ)

; nastavenie textového štýlu pre stpec . 3
%HI_SetBrowserFont(_browser, 0, 3, Text.STL\HBJ)

; nastavenie textového štýlu pre políko [2,3]
%HI_SetBrowserFont(_browser, 2, 3, Text.STL\HBJ)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy