

OnItemValidate

Udalos OnItemValidate

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemValidate(IN INT _refId, INT _row, INT _col, IN TEXT _value,  
BOOL _bValid)  
; akcie  
END OnItemValidate
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemValidate(INT _row, INT _col, IN TEXT _value, BOOL _bValid)  
; akcie  
END XXX_OnItemValidate
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row, _col	Riadok, stpec políka, ktorému je potrebné odsúhlasi hodnotu.
_value	Nová hodnota políka.
_bValidate	Výstupný parameter - príznak platnosti hodnoty.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu **Browser**, ak užívate chce ukoni zmenu políka. Políko je identifikované jeho riadkom (*_row*) a stpcom (*_col*). Z dôvodu späťnej kompatibiliti parameter *_col* nereprezentuje index stpca v štruktúre, ale poradie stpca (z ava) tak, ako je zobrazený. Editovaný stpec musí by typu *Text*.

Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter *_bValid* na hodnotu @FALSE, užívateovi nebude povolené ukoni zmenu.

Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter *_bValid* na hodnotu @TRUE, bude zmena políka akceptovaná.

Využitím udalosti je možné jednoducho vykona kontrolu vstupu.

Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu **Browser** s pridelenou referennou premennou *_browser* kontroluje, i užívateom zadaná hodnota je menšia alebo rovná ísľu riadka, na ktorom sa menené políko nachádza.

Ak je vstup v poriadku, užívateovi bude ponúknuté políko pod aktuálne meneným. Pri políku na poslednom riadku sa vykoná prechod na prvý riadok.

Zobrazova v príklade zobrazuje štruktúrovanú premennú *_rec*.

```

ENTRY browser_OnItemValidate(INT _row, INT _col, IN TEXT _value, BOOL
_bValid)
    IF _col = 1 THEN
        INT _val
        _val := %StrToInt(_value)

        IF !_val\VLD THEN
            _bValid := @FALSE
        ELSIF _val > _row THEN
            _bValid := @FALSE
        ELSE
            _bValid := @TRUE
            _row := _row+1
            IF _row > _rec\DIM THEN
                _row := 1
            ENDIF
            ENDIF
        ELSE
            _bValid := @TRUE
        ENDIF
    END browser_OnItemValidate

    BEGIN
        REDIM _rec[10]
    END

```

Globálna obsluha udalostí podobne:

```

ENTRY OnItemValidate(IN INT _refId, INT _row, INT _col, IN TEXT _value,
BOOL _bValid)
    IF _refId = _browser THEN      ;test uruujuci, v ktorom zobrazovai došlo
k udalosti
        ; akcie
    ENDIF
END OnItemValidate

```

Poznámka

Od verzie 10.0.37 a vyššej nie je možné nastaviť ďalšie políko na editáciu nastavením premenív `_row` a `_col`. Túto funkcionality je možné dosiahnuť volaním funkcie [%HI_EditItem](#) (napr. z ENTRY `OnItemChange`).



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)
[Udalosti](#)