

# OnDrop

## Udalos OnDrop

### Deklarácia

```
ENTRY OnDrop( IN INT _refId)
; akcie
END OnDrop
```

### Parametre

\_refId Referenná premenná cieového objektu.

### Popis

Udalos sa generuje vtedy, ak sa užívate rozhodol presunú dátu na daný cieový grafický objekt. V rámci obsluhy tejto udalosti je nutné získa požadované dátu a na základe nich upravi obsah grafického objektu. Najskôr je potrebné zisti, aký formát dát bol prenášaný pomocou funkcie [%IsDragData](#) a na základe neho získa dátu v patrinom formáte pomocou funkcií:

- [%GetDragDataText](#)
- [%GetDragDataFileList](#)
- [%GetDragDataIPS](#)

Pre urenie miesta, kam majú by v cieovom objekte umiestnené nové dátu, je možné použi funkcie:

- [%HI\\_TVQueryDnDItem](#) – zistí aktuálnu pozíciu dát v zobrazovai [Browser](#)
- [%HI\\_LVQueryDnDItem](#) – zistí aktuálnu pozíciu dát vo windows prvku [Strom](#)

Na základe týchto údajov je potom potrebné pozmeni cieový grafický objekt tak, aby odzrkadoval vykonanú [Drop](#) operáciu.

### Príklad

```
ENTRY OnDrop ( IN INT _refID)
IF %IsDragData(0, _CF_TEXT) THEN
TEXT _dndText
; získa text
_dndText := %GetDragDataText(0)

; zistí pozíciu v strome
_tmp := %HI_TVQueryDnDItem(_refId,_node1,_node2)

; nastaví nový prvok v strome
CALL AddTreeItem(_refId, _dndText, _node1, _node2)
ENDIF
END OnDrop
```



### Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)  
[Udalosti](#)