

# OnItemSelect

## Udalos OnItemSelect

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemSelect(IN INT _refId)
; akcie
END OnItemSelect
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemSelect
; akcie
END XXX_OnItemSelect
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

### Popis

Udalos je generovaná pri zmene aktuálne vybraného riadku pre Windows prvok typu [Zoznam](#) a [zobrazova](#) typu [Browser](#).

### Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zmena vybraného riadku v zozname,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _List
ENTRY List_OnItemSelect
; akcie
END List_OnItemSelect
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Zmena vybraného riadku vo všetkých Windows prvkoch
; typu Zoznam a zobrazova och typu Brower, ktoré nemajú
; definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnItemSelect(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _List THEN ; test ktorý urí, kde bol zmenený vybraný riadok
; akcie
ENDIF
END OnItemSelect
```

### Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_List`, lebo existuje špeciálna obsluha.



### Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)