

AddTime

Funkcia %AddTime

Starý názov funkcie

%AddTimeT

Funkcia

Funkcia pripoita k absolútnemu asu **TimeA** relatívny as **TimeB**. Výsledok je absolútny as.

Deklarácia

```
TIME %AddTime(  
    TIME in TimeA,  
    REAL in TimeB,  
    TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()  
)
```

Parametre

T i m eA	Absolútny as.
T i m eB	Relatívny as.
ti m e z o ne	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+/-)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> uruje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolené sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone . Z historických dôvodov je akceptovaný aj celoíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celoíselného parametra sa neodporúa a generuje upozornenie do logovacieho súboru!

Popis

Funkcia funguje rovnako ako funkcia [%AddIntervalLocal](#)

Príklad

```
%AddTime (TM5, U.RTime6)  
  
%AddTime(TM5, %StrToRelTime("256 17:03:16"))
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)