

JSON_ObjectSetArray

%JSON_ObjectSetArray function

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------------------------|-------|------------|-------|----------------------|
| Function | Adds a name-array pair into the JSON object | | | | | | |
| Declaration | <pre>%JSON_ObjectSetArray(INT in handle, TEXT in field, INT in array)</pre> | | | | | | |
| Parameters | <table><tr><td>handle</td><td>Handle to parent JSON object.</td></tr><tr><td>field</td><td>Field name</td></tr><tr><td>array</td><td>Handle to JSON array</td></tr></table> | handle | Handle to parent JSON object. | field | Field name | array | Handle to JSON array |
| handle | Handle to parent JSON object. | | | | | | |
| field | Field name | | | | | | |
| array | Handle to JSON array | | | | | | |
| Return value | None | | | | | | |
| Description | <p>Function adds a name-array pair into the JSON object. If the field already exists, value is updated.</p> <p>Exception is thrown if handle to parent JSON object or JSON array is invalid or field does not exist.</p> | | | | | | |
| Example | <pre>INT _obj _obj := %JSON_CreateObject() INT _arr _arr := %JSON_CreateArray() %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 3.1416) %JSON_ObjectSetArray(_obj, "Constants", _arr) %JSON_FreeObjectHandle(_obj) %JSON_FreeArrayHandle(_arr)</pre> | | | | | | |



Related pages:

- [JSON format manipulation functions](#)
- [Function arguments - types](#)