HI_GetBrowserBackColor

%HI_SetBrowserBackColor, %HI_GetBrowserBackColor functions

Function

The function **%HI_SetBrowserBackColor** sets the background color of the specified item of the displayer of Browser type (Control function).

The function **%HI_GetBrowserBackColor** returns the background color of the specified item of the displayer of Browser type.

Declaration

```
%HI_SetBrowserBackColor(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col,
   INT in RGB
 )

 INT %HI_GetBrowserBackColor(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )
```

Parameters

refId	Reference to graphic object (`reference variable`).
row	Item row (starting with 1...).
col	Item column (starting with 1...).
RGB	RGB index of color.

Note

To get the RGB index of a color use the function %MakeRGB.

If the parameter *row* = 0, the color is set/detected for the whole column *col*.
If the parameter *col* = 0, the color is set/detected for the whole row *row*.
If both *row* = 0 and *col* = 0, then the color is set/detected for the whole displayer.

Example

```
; setting the background color to the whole displayer
 %HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 0, _RGB)
```

```
; setting the background color for the column nr. 3
 %HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 3, _RGB)
```

```
; setting the background color for the item [2,3]
 %HI_SetBrowserBackColor(_browser, 2, 3, _RGB)
```

Related pages:

Graphic object manipulation functions
Function arguments - types