

Kópia HI_SetBorderDistance

Funkcia %HI_SetBorderDistance

Funkcia

Funkcia %HI_SetBorderDistance nastavuje vekos okrajov windows prkov.

Deklarácia

```
%HI_SetBorderDistance(  
  INT in _refId,  
  INT in _distLeft,  
  [, INT in _distTop  
  , INT in _distRight  
  , INT in _distBottom]  
)
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
_distLeft	vekos okrajov avý
_distTop	volitený parameter vekosti okrajov horný, ak nie je zadaný použije sa _distLeft
_distRight	volitený parameter vekosti okrajov pravý, ak nie je zadaný použije sa _distLeft
_distBottom	distLeft

Poznámka

Parametre _distTop, _distRight, _distBottom musia by zadané všetky, alebo ani jeden.

Príklad

```
; nastavenie zaoblenia  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 10, 5, 10, 5)  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 0, 0, 0, 0)  
  
; skrátene  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 10) ; nastavi všetky okraje na hodnotu 10  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 0) ; zruši okraje
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)