

HI_SelectTimeDialog

Funkcia %HI_SelectTimeDialog

Funkcia	Funkcia zobrazí dialógové okno na výber asového intervalu.												
Deklarácia	<pre>BOOL %HI_SelectTimeDialog(TIME in out StartTime, TIME in out EndTime := (invalid), BOOL in bStrongInequality := @TRUE, BOOL in bShowHours:= @TRUE, BOOL in bReadOnlyHours := @FALSE, INT in x := -1, INT in y := -1)</pre>												
Parametre	<table><tr><td>StartTime</td><td>Poiatoný as intervalu.</td></tr><tr><td>EndTime</td><td>Koncový as intervalu.</td></tr><tr><td>bStrongInequality</td><td>Možné hodnoty: • @TRUE - asový interval vrátený funkciou bude: <i>StartTime</i> interval < <i>EndTime</i> • @FALSE - asový interval vrátený funkciou bude: <i>StartTime</i> interval <i>EndTime</i> </td></tr><tr><td>bShowHours</td><td>Uruje, i sa v okne zobrazia spolu s dátumom aj hodiny a minúty: • @TRUE - zobrazenie hodín a minút • @FALSE - nezobrazenie hodín a minút </td></tr><tr><td>bReadOnlyHours</td><td>Umožuje užívateľovi manuálne mení hodiny a minúty: • @TRUE - zakázanie editovania hodín a minút • @FALSE - povolenie editovania hodín a minút </td></tr><tr><td>x, y</td><td>Pozícia dialógového okna na obrazovke.</td></tr></table>	StartTime	Poiatoný as intervalu.	EndTime	Koncový as intervalu.	bStrongInequality	Možné hodnoty: • @TRUE - asový interval vrátený funkciou bude: <i>StartTime</i> interval < <i>EndTime</i> • @FALSE - asový interval vrátený funkciou bude: <i>StartTime</i> interval <i>EndTime</i>	bShowHours	Uruje, i sa v okne zobrazia spolu s dátumom aj hodiny a minúty: • @TRUE - zobrazenie hodín a minút • @FALSE - nezobrazenie hodín a minút	bReadOnlyHours	Umožuje užívateľovi manuálne mení hodiny a minúty: • @TRUE - zakázanie editovania hodín a minút • @FALSE - povolenie editovania hodín a minút	x, y	Pozícia dialógového okna na obrazovke.
StartTime	Poiatoný as intervalu.												
EndTime	Koncový as intervalu.												
bStrongInequality	Možné hodnoty: • @TRUE - asový interval vrátený funkciou bude: <i>StartTime</i> interval < <i>EndTime</i> • @FALSE - asový interval vrátený funkciou bude: <i>StartTime</i> interval <i>EndTime</i>												
bShowHours	Uruje, i sa v okne zobrazia spolu s dátumom aj hodiny a minúty: • @TRUE - zobrazenie hodín a minút • @FALSE - nezobrazenie hodín a minút												
bReadOnlyHours	Umožuje užívateľovi manuálne mení hodiny a minúty: • @TRUE - zakázanie editovania hodín a minút • @FALSE - povolenie editovania hodín a minút												
x, y	Pozícia dialógového okna na obrazovke.												
Návratová hodnota	@TRUE - užívateľ zatvoril dialógové okno stlačením tlačidla OK . @FALSE - užívateľ zatvoril dialógové okno stlačením tlačidla Návrat .												
Poznámka	Užívateľ vyberie napr. celý de 1.1. 2005: • ak <i>bStrongInequality</i>=TRUE, potom <i>StartTime</i>=1.1.2005 00:00:00.000 a <i>EndTime</i>=1.1.2005 23:59:59.999 • ak <i>bStrongInequality</i>=FALSE potom <i>StartTime</i>=1.1.2005 00:00:00.000 a <i>EndTime</i>=2.1.2005 00:00:00.000												
Príklad													

Zadanie časového úseku

19.10.2017 00:00 23.11.2017 24:00

Október
2017

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

November
2017

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

OK Návrat

```

TIME _bt
TIME _et
BOOL _res
INT _i

_i := 1
_bt := _i\TIM
_et := %AddTimeT(_bt, 3600*10)
_res := %HI_SelectTimeDialog(_bt, _et, @FALSE, @TRUE, @FALSE)

IF _res THEN
    _tmA := _bt
    _tmA2 := _et
ENDIF

```

Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)