

# Manažment samostatne štartovaných D2000 procesov (Linux)

D2000 kernel štandardne spúša nakonfigurované D2000 procesy, ktoré bežia na rovnakom poítai. V prípade, že sú procesy prevádzkované na inom poítai ako beží D2000 kernel, je nutné im zabezpeči automatické spúšanie. Skript d2svc umožňuje vytvoriť pre takéto procesy systém službu, ktorá automatické štartovanie zabezpečí.



Manažment D2000 procesov je nutné vykonáva ako užívateľ root

## Pre manažment samostatne štartovaných D2000 procesov slúži skript <instancedir>/bin/d2svc <command> [<appname> [<svcname>]]

<appname> je meno aplikácie, ak nie je zadané, skript sa na meno aplikácie opýta.

<svcname> je označenie (jednoznané v rámci aplikácie) samostatne štartovaného procesu (typicky meno D2000 procesu napr. "remote.kom"). Ak nie je zadané, skript sa na meno aplikácie opýta.

<command> je jedna z možností:

### create

Vytvorí systém službu pre samostatne štartovaný D2000 proces.

```
[root@localhost bin]# ./d2svc create appl remote.kom
Application appl does not exist. Create remote application (Y/n)? [y] Y
Enter connection parameter to the application ('/Shostname' or '/RFgroup' or '/RDgroup'): /Srvrmaster1
Enter D2000 process executable: kom
Enter D2000 process command line parameters: kom @appl /Wremote
Service "remote.kom" was created, system unit file is "d2000-appl-remote.kom.service".
```

Ak aplikácia na danom poítai ešte nie je založená, ponúkne jej vytvorenie, spolu s parametrami pripojenia na aplikaný server.

Skriptom je vytvorená systém služba s menom v tvare d2000-<appname>-<svcname>.service, v našom prípade to bude d2000-app1-remote.kom.service.

.Po vytvorení služby je možné proces spustiť skriptom ./d2proc start <appname> <proclabel>, vi nižšie.

### delete

Zmaže systém službu pre samostatne štartovaný D2000 proces.

```
[root@localhost bin]# ./d2svc delete appl remote.kom
=====
Ready to delete D2000 service:
    Application name: appl
    Service name: remote.kom
--
    D2000 instance name: d2000
    D2000 installation dir: /opt/d2000
=====
Really delete the service remote.kom (yes|N)? [n] yes
Service "remote.kom" was deleted.
```

### start

Spusť samostatne štartovaný D2000 proces.

```
[root@localhost bin]# ./d2svc start appl remote.kom
remote.kom started successfully.
```

### stop

zastaví samostatne štartovaný D2000 proces.

```
[root@localhost bin]# ./d2svc stop appl remote.kom  
remote.kom stopped successfully.
```

## restart

reštartuje (zastaví a spustí) samostatne štartovaný D2000 proces

```
[root@localhost bin]# ./d2svc restart appl remote.kom  
remote.kom restarted successfully.
```

## status

vypíše informáciu, i samostatne štartovaný D2000 proces beží a i má nastavený autoštart

```
[root@localhost bin]# ./d2svc status appl remote.kom  
remote.kom is running. Autostart is enabled.
```

## enable-autostart

zapne autoštart pre samostatne štartovaný D2000 proces

```
[root@localhost bin]# ./d2svc enable-autostart appl remote.kom  
Autostart of remote.kom has been enabled.
```

## disable-autostart

vypne autoštart pre samostatne štartovaný D2000 proces

```
[root@localhost bin]# ./d2svc disable-autostart appl remote.kom  
Autostart of remote.kom has been disabled.
```