

LinePar

Štruktúra LinePar

```
typedef struct _LinePar
{
    HOBJ      lpID;          // Id linky
    char      lpName[65];    // meno linky
    char      lpDevice[201]; // Device
    ExtKomParams *ExtKomPar; // Parametre pre kategóriu linky ExtKom
    FileIOParams *FileIOPar; // Parametre pre kategóriu linky File I/O
    TCPIPParams *TCPIPPar;  // Parametre pre kategóriu linky TCP/IP
    void      *lpLnVarPar;   // Pointer na volitené parametre
    KomUniVal lpLnVal;     // hodnota
} LinePar;
```

Štruktúra *LinePar* definuje parametre objektu typu [Linka](#). Všetky parametre sú iba na ítanie okrem *lpLnVarPar*.

IpID

ID (HOBJ) linky.

IpName

Meno linky.

IpDevice

Zariadenie linky.

ExtKomPar

```
typedef struct _ExtKomParams
{
    char  lpRun_Path[81];
    char  lpWork_Path[81];
    char  lpParams[81];
} ExtKomParams;
```

Pointer na štruktúru typu *ExtKomParams* s parametrami linky kategórie EXTKOM.

FileIOPar

```
typedef struct _FileIOParams
{
    char  lpInputFile[81];
    char  lpArchiveDir[81];
} FileIOParams;
```

Pointer na štruktúru typu *FileIOParams* s parametrami linky kategórie File I/O.

TCPIPPar

```
typedef struct _TCPIPParams
{
    char  lpIPHost[201];
    unsigned int lPIPPort;
} TCPIPParams;
```

Pointer na štruktúru typu *TCPIPParams* s parametrami linky kategórie TCP/IP-TCP.

IpLnVarPar

Pointer na parametre závislé od kategórie linky. Sem môže programátor umiestni pointer na vlastnú štruktúru s pomocnými parametrami pre linku.

IpLnVal

Štruktúra [KomUniVal](#) – hodnota linky.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - štruktúra](#)