

# HI\_SaveDataAsFile

## Funkcia %HI\_SaveDataAsFile

### Funkcia

Funkcia ponúkne užívateľovi dialóg s možnosťou uložiť dáta do súboru.

### Deklarácia

```
%HI_SaveDataAsFile(  
    IN TEXT _fileName,  
    IN TEXT _fileData,  
    [,IN TEXT encoding = "@APP_DEFAULT@"]  
)
```

### Parametre

_fileName	preddefinované meno súboru
_fileData	obsah súboru
encoding	Nepovinný parameter typu <i>Text</i> . Ak nie je zadáný, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". <a href="#">Zoznam podporovaných kódov v ESL</a> .

### Poznámka

Maximálna veľkosť \_fileData (súboru) je 4 MB).

Funkcia je bez návratového kodu a pohľad vykonávanie ESL asynchrónne.

Aplikovaný kód vytvorí obsah súboru do \_fileData (cez stringové operácie alebo načítaním existujúceho súboru z disku cez FIO\_ReadWholeFile)  
Následne zavolá %FIO\_SaveDataAsFile, kde ponúkne aj preddefinované meno súboru a encoding (budú sa dať uložiť aj binárne dáta).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)