

GetObjTechUnit

Funkcia %GetObjTechUnit

Funkcia

Funkcia vráti technické jednotky objektu podľa jeho jednoznačného identifikátora (HOBJ) v systéme D2000.

Deklarácia

```
TEXT %GetObjTechUnit(  
    HBJ in objID  
)
```

Parametre

objID	Hodnota typu <i>HBJ</i> alebo <i>INT</i> .
--------------	--

Popis

Funkcia dotazom na proces [D2000 Server](#) zistí technické jednotky objektu podľa jednoznačného identifikátora objektu (HOBJ) zadaného parametrom *objID*. Ak daný objekt neexistuje alebo parameter je neplatná hodnota, funkcia vráti neplatnú hodnotu.

Príklad

```
INT _hbj  
TEXT _techUnit  
  
; technické jednotky objektu U.TestTechUnit  
_hbj := %StrToHBJ("U.TestTechUnit")  
  
_techUnit := %GetObjTechUnit(_hbj) ; premenná _techUnit bude obsahovať  
technické jednotky objektu "U.TestTechUnit"  
  
; s najvyššou pravdepodobnosťou neexistujúci objekt => _techUnit bude  
neplatná hodnota  
_techUnit := %GetObjTechUnit(928374)
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)