

# FIO\_ReadWholeFile

## Funkcia %FIO\_ReadWholeFile

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia              | Funkcia prečíta celý súbor a jeho obsah vloží do premennej typu <i>Text</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deklarácia           | <pre>TEXT %FIO_ReadWholeFile(<br/>    TEXT in fileName<br/>    [,TEXT in encoding = "@APP_DEFAULT@"]<br/>)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parametre            | <table><tr><td><b>fileN<br/>ame</b></td><td>Názov súboru vrátane celej cesty.</td></tr><tr><td><b>enco<br/>ding</b></td><td>Nepovinný parameter typu <i>Text</i> - typ kódovania súboru. Ak nie je zadany, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@".<br/>Pre íťanie binárneho súboru je potrebné použiť kódovanie "Binary".<br/><a href="#">Zoznam podporovaných kódovaní v ESL.</a></td></tr></table> |  | <b>fileN<br/>ame</b> | Názov súboru vrátane celej cesty. | <b>enco<br/>ding</b> | Nepovinný parameter typu <i>Text</i> - typ kódovania súboru. Ak nie je zadany, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@".<br>Pre íťanie binárneho súboru je potrebné použiť kódovanie "Binary".<br><a href="#">Zoznam podporovaných kódovaní v ESL.</a> |
| <b>fileN<br/>ame</b> | Názov súboru vrátane celej cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>enco<br/>ding</b> | Nepovinný parameter typu <i>Text</i> - typ kódovania súboru. Ak nie je zadany, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@".<br>Pre íťanie binárneho súboru je potrebné použiť kódovanie "Binary".<br><a href="#">Zoznam podporovaných kódovaní v ESL.</a>                                                                                                                                                 |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Návratová<br>hodnota | Návratová hodnota predstavuje obsah súboru.<br><br>Ak je súbor väčší ako 5 MB alebo súbor neexistuje, funkcia vráti neplatnú hodnotu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poznámka             | Funkcia používa binárny spôsob pre íťanie súboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Príklad              | <pre>BEGIN<br/>    TEXT _data<br/>    _data := %FIO_ReadWholeFile("c:\datafile")<br/>END</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)