

# EDA\_DeleteValFromPairVektorExTZ

EDA\_DeleteValFromPairVektorExTZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použiť funkciu [EDA\\_DeleteIntFromPairVektorRec!!!](#)

Funkcia vymaže hodnoty s indexom idx v uzavretom intervale <bt, et> daného párového vektora.

## Deklarácia

```
%EDA_DeleteValFromPairVektorExTZ(  
    INT/TEXT in _idVektor,  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et,  
    INT in _idx,  
    INT in _fakeTimeZone,  
    TEXT in _UserCh,  
    INT out _errorCode  
);
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo jedinené meno vektora.
2	bt	TIME	IN	Začiatok obdobia pre vymazanie.
3	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	idx	INT	IN	IDX, ktoré sa má vymazať (poradové číslo párovej hodnoty pre daný as).
5	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	UsersCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
7	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



### Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)