

# JSON\_ArrayAppendValue

## Funkcia %JSON\_ArrayAppendValue

**Funkcia** Vloží novú hodnotu na koniec JSON poa.

**Deklarácia**

```
%JSON_ArrayAppendValue(  
    INT in handle  
    UNIVAL in value  
)
```

**Parametre**

<b>handle</b>	Handle na JSON pole
<b>value</b>	Hodnota položky

**Návratová hodnota** Žiadna.

**Popis**

Funkcia vloží novú hodnotu na koniec zadaného JSON poa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uložiť hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertovať na TEXT a následne vložiť.

V prípade, že ide o nepodporovaný typ hodnoty alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.

**Príklad**

```
INT _arr  
_arr := %JSON_CreateArray()  
  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, "IPESoft")  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, 365)  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, 1.234)  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, @TRUE)  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, U.uservariable)  
  
%JSON_FreeArrayHandle(_arr)
```



**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)