

# Vytvorenie archívu na ODBC platforme

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie archívu sa otvorí výberom položky **Vytvoriť nový archív** z menu **Akcie**.

1. Kliknite na menu **Konfigurácia** a vyberte vobu **KERNEL** alebo **SELF.ARC**.
2. Potom v menu **Akcie** vyberte položku **Vytvoriť nový archív**.
3. V zobrazenom **dialógovom okne** zaškrtnite vobu **Sybase 12** a stlačte tlačidlo **Vytvoriť**.
4. Otvorí sa nasledovné okno:



5. Zadáajte potrebné parametre a stlačte tlačidlo **Vytvoriť**.

## Parametre archívu:

Parameter	Význam
Meno	Meno pre nový archív. S týmto menom sa bude archív hlási ku procesu <a href="#">D2000 Server</a> .
Ovláda DB	Driver na prístup k databáze. Podporené sú: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptive Server Anywhere firmy Sybase (verzia 6.0, 7.0, 9.0 a 12.0)</li><li>• SQL Server firmy Microsoft</li></ul>
Názov servera	Databázový server, pomocou ktorého sa bude pristupovať k databáze. Databázový server môže byť iný ako má nakonfigurovaný v konfigurácii aplikácie <a href="#">D2000 Server</a> .
Spusti ako inštanciu tieňového archívu	Zaškrtnutie voby zabezpečí, že v prípade reštartu procesu <a href="#">D2000 Server</a> , proces <a href="#">D2Start</a> nevykoná reštart databázového servera tohto archívu. Vobu sa odporúča použiť v prípade <a href="#">redundantných systémov v D2000</a> , ak sú nakonfigurované tieňové archívy na strojoch, kde beží aj <a href="#">D2000 Server</a> , aby nedochádzalo k prerušeniu spojenia na databázový server. Databázový server archívu a databázový server procesu <a href="#">D2000 Server</a> musia byť rôzne.

**Poznámka:** Po úspešnom vytvorení archívu je, v prípade potreby, možné zmeniť umiestnenie archívu (fyzické), pričom je potrebné správne nastaviť aj cesty v uzle archívu v **D2000 Application Manager**.



### Súvisiace stránky:

[Správa aplikácií](#)  
[Konfigurácia archívu](#)  
[Parametre pre archív](#)