

OnBeforeEditItem

Udalos OnBeforeEditItem

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBeforeEditItem(IN INT _refId, IN INT _row, _col, RECORD (*STRUCTURE DEFINITION*) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
      ; akcie
END OnBeforeEditItem
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnBeforeEditItem(IN INT _row, _col, RECORD (*STRUCTURE DEFINITION*) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
      ; akcie
END XXX_OnBeforeEditItem
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row, _col	Riadok, stpc políka, ktorému je potrebné odsúhlasi hodnotu.
_rowData	Štruktúra predstavujúca editovaný riadok
_bAllowEdit	Výstupný parameter - príznak povolenia editácie hodnoty.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom tyou **Browser**, v momente pred zaatím editácie políka. Políko je identifikované jeho riadkom (_row) a stpcom (_col).

Používa sa v prípade, že je potrebné predvyplni hodnotu políka v editanom okienku. V takomto prípade obsluha nastaví políko v parametri _rowData na požadovanú hodnotu. Táto nastavená hodnota sa potom užívateovi predvyplní pri zaatí editácie políka. Nastavenie políka _rowData v inom stpcí ako _col je ignorované.

Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter _bAllowEdit na hodnotu @FALSE, užívateovi nebude povolené editova políko.

Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter _bAllowEdit na hodnotu @TRUE, dôjde k editácii políka.

Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu **Browser** s pridelenou referennou premmennou _browser a pripojenou štruktúrovanou premmennou typu SD.Params predvyplní položku "Name"

```
ENTRY browser_OnBeforeEditItem(IN INT _row, IN INT _col, RECORD (SD.
Params) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
      IF _row = 1 THEN
          _rowData[1]^Name:= "Name1"
      ENDIF
END browser_OnBeforeEditItem
```

Globálna obsluha udalosti podobne:

```
ENTRY OnBeforeEditItem(IN INT _refId, IN INT _row, IN INT _col, RECORD (SD.
Params) _rowData, BOOL _bAllowEdit)
      IF _refId = _browser THEN      ;test urujúci, v ktorom zobrazovai došlo
k udalosti
          IF _row = 1 THEN
              _rowData[1]^Name:= "Name1"
          ENDIF
      ENDIF
END OnBeforeEditItem
```

**Súvisiace stránky:**

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)