

# HI\_OpenLogDBObject

## Funkcia %HI\_OpenLogDBObject

### Funkcia

Funkcia **%HI\_OpenLogDBObject** otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_OpenLogDBObject(  
    HBJ in refToObj,  
    INT in priorityMask,  
    BOOL in bASC,  
    INT in pageLen,  
    INT in intervalType  
)
```

alebo

```
%HI_OpenLogDBObject(  
    HBJ in refToObj,  
    INT in priorityMask,  
    BOOL in bASC,  
    INT in pageLen,  
    TIME in bt,  
    TIME in et  
)
```

### Parametre

<b>refToObj</b>	Odkaz na objekt.
<b>priorityMask</b>	Filter pre Typ udalosti.
<b>bASC</b>	Usporiadanie: <ul style="list-style-type: none"><li>• @True - vzostupne</li><li>• @False - zostupne</li></ul>
<b>pageLen</b>	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.
<b>intervalType</b>	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1</b> - posledná hodina</li><li>• <b>8</b> - posledných 8 hodín</li><li>• <b>12</b> - posledných 12 hodín</li><li>• <b>24</b> - posledných 24 hodín</li></ul>
<b>bt</b>	Poiatový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
<b>et</b>	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).

### Popis

Funkcia otvorí [dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy](#) podľa parametrov definovaných funkciou. Parametre kopírujú chovanie príslušného [dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy](#) pri prezeraní udalostí vzťahujúcich sa na konkrétny objekt.

Parameter *priorityMask* predstavuje filter pre *Typ udalosti*. Musí byť rôzny od 0 a musí vzniknúť súčet hodnôt preddefinovaných premenných `_LOG_PRTY_*`.

### Príklad

```
%HI_OpenLogDBObject(SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO, @TRUE, 20, 8)
```

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)