# HI_SetCellToolTip

## Funkcie %HI_SetCellToolTip, %HI_GetCellToolTipTitle, %HI_GetCellToolTipText

**Funkcia**

Funkcia **%HI_SetCellToolTip** nastaví tooltip na bunku v zobrazovai Browser. Tooltip sa skladá z dvoch textov - hlaviky a samotného textu.

Funkcia **%HI_GetCellToolTipTitle** vráti nastavenú hlaviku tooltipu.

Funkcia **%HI_GetCellTooltipText** vráti nastavený text tooltipu.

**Deklarácia**

```
%HI_SetCellToolTip(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col,
   TEXT in ttTitle,
   TEXT in ttText
 )

 TEXT %HI_GetCellToolTipTitle(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )

 TEXT %HI_GetCellToolTipText(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )
```

**Parametre**

| | |
|---|---|
| **refId** | Odkaz na zobrazova (referenná premenná). |
| **row** | Riadok políka (od 1...). |
| **col** | Stpec políka (od 1...). |
| **ttTitle** | Hlavika tooltipu. |
| **ttText** | Text tooltipu. |

**Príklad**

```
;nastavenie tooltipu pre políko [2,3]
```

```
%HI_SetCellToolTip(_browser, 2,3,  "Políko", "Toto je políko 2,3")
```

**Súvisiace stránky:**

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy