HI_GetSizeY

Funkcia %HI_GetSizeY, %HI_SetSizeY

Funkcia

Funkcia **%HI_SetSizeY** nastaví výšku grafického objektu (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetSizeY** zistí výšku grafického objektu.

Deklarácia

```
%HI_SetSizeY(
   INT in refId,
   INT in y,
   BOOL in where := @FALSE
 )


 INT %HI_GetSizeY(
   INT in refId,
   BOOL in where := @FALSE
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
y	Výška grafického objektu (paletka *Vlastnosti objektu* - záložka Rozmery).
where	Nepovinný parameter. Špecifikuje, i sa íta resp. nastavuje hodnota pred prepotom obj. manažéra alebo po prepote. Vi poznámka.

Poznámka

Správanie funkcie je ovplyvnené nastavením parametra Funkcie skriptu a je popísané v nasledujúcej tabuke.

parameter schémy "Funkcie skriptu"	volaná funkcia	where=@FALSE	where=@TRUE
Zoom	%HI_Set*	original	original
	%HI_Get*	original	original
Layout	%HI_Set*	original	actual
	%HI_Get*	actual	actual
StdLayout	%HI_Set*	actual	original
	%HI_Get*	actual	original

- **original** - súradnica predstavuje východziu hodnotu, ktorá je pre zobrazenie ešte prepoítaná poda definície Obj. manažéra
- **actual** - súradnica predstavuje skutonú pozíciu na obrazovke, už po prepoítaní poda definície Obj. manažéra

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy