

HI_GetEmptyIntervalDuration

Funkcie %HI_SetEmptyIntervalDuration, %HI_GetEmptyIntervalDuration

Funkcie

Funkcia **%HI_SetEmptyIntervalDuration** definuje vekos asového úseku, ktorý sa nebude kresli v grafe, ak v ňom priebehy nemajú žiadne dáta. Platí, že zaiatok odstráneného úseku je na zaokrúhlenom ase podľa vekosti úseku a trvá celočíselný násobok vekosti úseku.

Funkcia **%HI_GetEmptyIntervalDuration** vráti vekos úseku, ktorý sa nebude kresli, ak v ňom grafické priebehy nemajú dáta.

Deklarácia

```
%HI_SetEmptyIntervalDuration(  
    INT in refId,  
    INT in seconds  
)  
  
INT %HI_GetEmptyIntervalDuration(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
seconds	Džka úseku, ktorý sa nebude kresli, ak v ňom priebehy neobsahujú žiadne dáta. Hodnota 0 blokuje túto vlastnosť. Hodnota má byť celočíselným násobkom minút, t.j. 60, 120...



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[Funkcia %HI_SetEmptyIntervalsVisible](#)