

# HI\_GetBrowserForeColor

## Funkcie %HI\_SetBrowserForeColor, %HI\_GetBrowserForeColor

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetBrowserForeColor** nastaví farbu textu danému políku pre zobrazova typu [Browser](#) ([Riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetBrowserForeColor** vráti farbu textu v danom políku pre zobrazova typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetBrowserForeColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    INT in RGB  
)  
  
INT %HI_GetBrowserForeColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>row</b>	Riadok políka (od 1 ...).
<b>col</b>	Stpec políka (od 1 ...).
<b>RGB</b>	RGB index farby.

### Poznámka

RGB farbu je možné vytvoriť aj volaním funkcie [%MakeRGB](#).

Ak je hodnota parametra *row* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý stpec *col*.

Ak je hodnota parametra *col* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý riadok *row*.

Ak je hodnota parametrov *row* aj *col* = 0, tak sa nastavuje/zisuje farba pre celý zobrazova.

### Príklad

```
; nastavenie farby textu pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserForeColor(_browser, 0, 0, _RGB)  
  
; nastavenie farby textu pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserForeColor(_browser, 0, 3, _RGB)  
  
; nastavenie farby textu pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserForeColor(_browser, 2, 3, _RGB)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)