

# HI\_GetBrowserFormatMask

## Funkcie %HI\_SetBrowserFormatMask, %HI\_GetBrowserFormatMask

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetBrowserFormatMask** nastaví [formátovacia masku](#) pre políko zobrazovaa typu [Browser](#). Funkcia podporuje základnú syntax masky. Z rozšírenej syntaxe podporuje len {V}, {T} a {Tmaska}.

Funkcia **%HI\_GetBrowserFormatMask** vráti nastavenú [formátovacia masku](#) pre políko zobrazovaa typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetBrowserFormatMask(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    TEXT in formatMask  
)  
  
TEXT %HI_GetBrowserFormatMask(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>row</b>	Riadok políka (od 1 ...).
<b>col</b>	Stpec políka (od 1 ...).
<b>formatMask</b>	Hodnota <a href="#">formátovacej masky</a> .

### Poznámka

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý stpec *col*.  
Ak je parameter *col* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý riadok *row*.  
Ak sú *row* aj *col* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý zobrazova.

### Príklad

```
; nastavenie formátovacej masky pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 0, 0, "{V}")  
  
; nastavenie formátovacej masky pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 0, 3, "{V}")  
  
; nastavenie formátovacej masky pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 2, 3, "{V}")
```

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)