

HI_SetBrowserBackColor

Funkcie %HI_SetBrowserBackColor, %HI_GetBrowserBackColor

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserBackColor** nastaví farbu pozadia danému políku v zobrazovai typu [Browser](#) (riadica funkcia).

Funkcia **%HI_GetBrowserBackColor** vráti farbu pozadia daného políka v zobrazovai typu [Browser](#).

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    INT in RGB,  
    [INT in overrideType = 0]  
)  
  
INT %HI_GetBrowserBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
RGB	RGB index farby.
overrideType	Prípustné hodnoty pre overrideType: 0 - nastavená farba sa bude aplikova vždy 1 - nastavená farba sa bude aplikova iba vtedy, ak bunka nie je farbená zobrazovacou paletou resp. stavovým textom

Poznámka

RGB farbu je možné vytvori aj volaním funkcie [%MakeRGB](#).

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý stpec *col*.

Ak je parameter *row* = -2, nastavuje/zisuje sa farba pre záhlavie.

Ak je parameter *col* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý riadok *row*.

Ak sú obidva parametre *row* aj *col* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý zobrazova.

Ak je RGB farba hodnota -1, použijú sa východzie nastavenia farieb z konfigurácie zobrazovaa typu [Browser](#).

Príklad

```
; nastavenie farby pozadia pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 0, _RGB)  
  
; nastavenie farby pozadia pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 3, _RGB)  
  
; nastavenie farby pozadia pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserBackColor(_browser, 2, 3, _RGB)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)