

HI_GetBrowserFont

Funkcie %HI_SetBrowserFont, %HI_GetBrowserFont

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserFont** nastaví typ textu pre políkoo zobrazovaa typu **Browser**. Typ textu je daný objektom typu **Textový štýl** ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetBrowserFont** vráti typ textu (HOBJ) pre políkoo zobrazovaa typu **Browser**.

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserFont(
    INT in refId,
    INT in row,
    INT in col,
    HBJ in fnt
)

HBJ %HI_GetBrowserFont(
    INT in refId,
    INT in row,
    INT in col
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
fnt	Odkaz na objekt typu Textový štýl .

Poznámka

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v stpcí *col*.
Ak je parameter *col* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v riadku *row*.
Ak je *row* aj *col* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v browseri.
Ak je parameter *row* aj *col* = -1, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre záhlavie a všetky bunky v browseri.
Navyše, výška záhlavia a výška riadkov browsera bude zodpoveda vekosti nastaveného fontu.

Príklad

```
; nastavenie textového štýlu pre celý zobrazova
%HI_SetBrowserFont(_browser, 0, 0, Text.STL\HBJ)

; nastavenie textového štýlu pre stpec . 3
%HI_SetBrowserFont(_browser, 0, 3, Text.STL\HBJ)

; nastavenie textového štýlu pre políko [2,3]
%HI_SetBrowserFont(_browser, 2, 3, Text.STL\HBJ)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)