

DB_CONNECT

Akcia DB_CONNECT

Funkcia

Akcia nadviaže spojenie s uritou tabukou v databáze.

Deklarácia

```
DB_CONNECT dbObjIdent, accessIdent_Int, handleIdent_Int, retCodeIdent_Int  
[TRANS transHandle_Int]
```

Parametre

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Tabuka.
accessIdent_Int	in	Identifikátor hodnoty - spôsob požadovaného prístupu k databáze (_DB_READ, _DB_MODIFY).
handleIdent_Int	o ut	Identifikátor pre jednoznané číslo (handle) spojenia s tabukou.
retCodeIdent_Int	o ut	Identifikátor návratového kódu.
transHandle_Int	in	Identifikátor pre jednoznané číslo (handle) spojenia s databázou.

Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získa [rozšírenú informáciu o chybe](#).

Popis

Identifikátor pre číslo spojenia s tabukou, alebo handle sa používa pri ďalšej práci s akciami DB_*. Návratový kód popisuje úspešnosť akcie (__ERR_NO_ERROR).

Každé otvorenie tabuky databázy skriptom má pridelené jednoznané číslo (identifikátor, handle). Toto je potrebné po ukončení práce s tabukou zatvoriť akciou [DB_DISCONNECT](#). Ak po skončení skriptu nebudú všetky tabuky uzatvorené volaním akcie **DB_DISCONNECT** (tie ktoré skript pri svojej innosti otvoril), budú interne automaticky zatvorené. Handle je možné prenášať medzi esl skriptami na jednom procese.

Hodnota *transHandle_Int* musí byť získaná volaním akcie [DB_TRANS_OPEN](#). Ak nie je použitý identifikátor *transHandle_Int*, spojenie s tabukou bude realizované prostredníctvom [automatického pripojenia](#).

Príklad

Príklad práce s tabukou (akcie DB_*).

Súvisiace odkazy

[DB_DELETE](#)
[DB_DISCONNECT](#)
[DB_INSERT](#)
[DB_INSUPD](#)
[DB_READ](#)
[DB_READ_BLOB](#)
[DB_UPDATE](#)
[DB_UPDATE_BLOB](#)

[DB_TRANS_OPEN](#)
[DB_TRANS_COMMIT](#)
[DB_TRANS_ROLLBACK](#)
[DB_TRANS_CLOSE](#)

Všetky databázové akcie



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)
[Prenos handle na databázové spojenie medzi bežiacimi ESL skriptami](#)