

SetFlags

Funkcia %SetFlags

Starý názov funkcie

%SetFlagsV

Funkcia

Funkcia nastaví **flagy** (užívateľské príznaky) hodnote definovaného výrazu. Výsledkom je hodnota rovnakého typu ako výraz.

Deklarácia

```
UNIVAL %SetFlags(  
    in expression,  
    in @flagName,  
    BOOL in flagValue,  
    ...  
)
```

Parametre

expression	Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod.
@FlagName	Oznaenie (meno) príznaku.
FlagValue	Hodnota príznaku.

Poznámka

Príznakom, ktorým nie je prostredníctvom funkcie priradená hodnota, možno nastavi rovnakú hodnotu. Priradenie hodnoty týmto príznakom sa vykoná použitím znaku X ako argumentu *FlagName* (@X).
Například funkcia:

```
%SetFlags(X.DayCOPDH*1.5, @A, PDH_N, @X, @FALSE)
```

priradí príznaku **A** hodnotu výrazu *PDH_N* a všetkým ostatným príznakom **B** až **P** hodnotu FALSE. Ak sa argument @X neuvedie, nenastavené príznaky ostávajú nezmenené. Pri vzniku objektu majú všetky jeho príznaky hodnotu FALSE.

Príklad

```
%SetFlags(X.DayCOPDH, @A, F_1, @C, F_2, @C, F_3, @X, @FALSE)
```



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)