

# ARC\_GetValue

## Funkcia %ARC\_GetValue

### Funkcia

Funkcia vráti hodnotu objektu typu [Archivovaná hodnota](#) v danom ase.

### Deklarácia

```
REAL %ARC_GetValue(  
    in archObject  
    TIME in time  
    BOOL in exact  
)
```

### Parametre

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>archObject</b> | Názov objektu typu <a href="#">Archivovaná hodnota</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>time</b>       | as archivácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>exact</b>      | Parameter má význam pri periodickom archivovaní. Uruje správanie funkcie, ak sa v archivnej databáze nenachádza hodnota s asom <i>time</i> .<br>Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• @TRUE - funkcia vráti neplatnú hodnotu</li><li>• @FALSE - funkcia vráti hodnotu s najbližším menším asom</li></ul> |

### Príklad

Výraz vypoíta rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a hodnotou platnou pred minútou pre objekt *H.Arc1*.

```
H.Arc1 - %ARC_GetValue(H.Arc1, %NewTime(@EvalTime,0,0,0,-60), @FALSE)
```

### Poznámka

Systémová konštanta **@EvalTime** - [viacej informácií](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre vypoítané archivované hodnoty](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)