XML_Load_XSD_Grammar

Funkcia %XML_Load_XSD_Grammar

Funkcia

Funkcia naíta definíciu XSD dokumentu zo súborového systému.

Deklarácia

```
INT %XML_Load_XSD_Grammar(
   TEXT in fileName,
   TEXT in features
 )
```

Parametre

fileName	Cesta k XSD dokumentu na disku.
features	Nepovinný parameter typu *Text*, ktorý umožuje zmeni preddefinované hodnoty niektorých parametrov štandardného SAX Parsera a tým ovplyvni jeho chovanie a následne aj obsah naítaného dokumentu v pamäti. Parametre sa zapisujú vo dvojiciach v poradí meno a íselná hodnota. Jednotlivé asti sú oddelené znakom medzera. Ak je hodnota 0, parameter bude vypnutý, inak zapnutý. Zadanie neplatného mena parametra sa nevyhodnotí ako chyba. Úplný zoznam parametrov je možné nájs na http://xerces.apache.org/xerces2-j/features.html.

Návratová hodnota

Handle na otvorenú XSD gramatiku. Ak sa XSD dokument nepodarí otvori alebo je chybný, návratová hodnota bude neplatná.

Popis

Funkcia naíta definíciu XSD dokumentu zo súborového systému. Na jej základe sa vytvorí príslušná XSD gramatika, s ktorou je následne možné pracova pomocou handle, ktorý je vrátený ako návratová hodnota funkcie.
V prípade, že funkcia vráti neplatný výsledok, o chybe, ktorá nastala, je možné dozvedie sa zavolaním funkcie %XML_GetLastErrorMessage. Po ukonení práce s gramatikou je potrebné gramatiku explicitne uvoni z pamäte zavolaním funkcie %XML_FreeGrammar.

Príklad

```
INT _grammar

BOOL _bFree
_grammar := %XML_Load_XSD_Grammar(_FILE_REF_XSD,"")
.
.
.
_bFree := %XML_FreeGrammar(_grammar)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre prácu s XML súbormi
Argumenty funkcie - typy