

XML_Set_Node_NS

Funkcia %XML_Set_Node_NS

Funkcia

Funkcia rekurzívne vloží namespace prefix do názvu všetkých potomkov XML elementu vrátane rodia.

Deklarácia

```
BOOL %XML_Set_Node_NS(  
    INT in node,  
    TEXT in namespacePrefix  
)
```

Parametre

node	Handle na XML element.
namespacePrefix	Meno prefixu.

Návratová hodnota

Popis

Funkcia rekurzívne vloží namespace prefix do názvu všetkých potomkov XML elementu vrátane rodia. Pred jej zavolením je potrebné spustiť funkciu [%XML_Add_NS_Definition](#), ím sa v danom dokumente zabezpečí spárovanie prefixu s konkrétnym menom namespace. V prípade, že funkcia vráti @FALSE výsledok, o chybe, ktorá nastala, sa môžete dozvedieť zavolením funkcie [%XML_GetLastErrorMessage](#).

Príklad

```
BOOL _bAdded, _bSucc  
INT _iElement  
  
_bAdded := %XML_Add_NS_Definition(%XML_Item(_iElement,0), "  
http://localhost", "h")  
_iElement := %XML_GetElementsByTagName(%XML_Item(_iElement,0), "value_1")  
  
; z elementu <value_1> vznikne element s názvom <h:value_1>  
  
_bSucc := %XML_Set_Node_NS(%XML_Item(_iElement,0), "h")
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s XML súbormi](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)