HI_SetItemData

Funkcia %HI_GetItemData, %HI_SetItemData

Funkcia

Funkcia **%HI_GetItemData** vráti užívateom definovanú hodnotu vzahujúcu sa na danú položku Windows prvku typu Strom.

Funkcia **%HI_SetItemData** nastaví hodnotu vzahujúcu sa na danú položku Windows prvku typu Strom (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetItemData(
   INT in refId,
   INT in itemHandle,
   INT in position,
       in data
 )


 UNIVAL %HI_GetItemData(
   INT in refId,
   INT in itemHandle,
   INT in position
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvok (referenná premenná).
itemHandle	Identifikátor položky.
position	Poradové íslo údaju v položke.
data	Vkladané dáta (ubovoného typu).

Popis

Každá položka vo Windows prvku typu **Strom** obsahuje pole 15-tich hodnôt, ktoré môže užívate nastavova a íta. Ich význam nie je daný a nemajú žiaden vlyv na chovanie položky.

Windows prvok je identifikovaný referennou premennou *refId*.
Položka je identifikovaná hodnotou *itemHandle* (pozri funkciu %HI_AddTreeItem).
Údaj v položke je identifikovaný poradovým íslom v rozmedzí 1 ...15 - parameter *position*.

Typ hodnoty parametra *data* je ubovoný okrem štruktúry.

Návratový typ hodnoty funkcie **%HI_GetItemData** je daný typom hodnoty uloženej na príslušnej pozícii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy