

Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov

Za účelom komunikácie s jednotlivými ActiveX objektami sú implementované funkcie, ktoré sa podobajú na funkcie bežne používané vo výrazoch v poítaných bodoch alebo v skriptoch. Mená funkcií sú tvorené prefixom %HI_.

Príklad:

Nech je v aktívnej schéme umiestnený ActiveX objekt typu *Microsoft Web Browser* pomenovaný _AX_MBW, potom volanie

```
%HI_AXInvoke(_AX_MBW, "navigate", "http://www.ipesoft.sk")
```

zobrazí v okne ActiveX objektu stránku s URL adresou www.ipesoft.sk.

Funkcie pre prácu s ActiveX objektmi:

- %HI_AXDoc
- %HI_AXGetParam
- %HI_AXGetParamsNr
- %HI_AXInvoke
- %HI_AXSetParam
- %HI_GetAXProp
- %HI_GetIDispProp
- %HI_IDispDoc
- %HI_IDispInvoke
- %HI_IDispRelease
- %HI_SetAXProp
- %HI_SetAXRefProp
- %HI_SetIDispProp
- %HI_SetIDispRefProp



Súvisiace stránky:

Aktívna schéma - funkcie
ActiveX objekty