

# HI\_SetLogDBForObject

## Funkcia %HI\_SetLogDBForObject

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetLogDBForObject** nastaví parametre pre zobrazenie údajov z monitorovacej databázy v zobrazovai *Monitorovanie* (*riadiaca funkcia*).

### Deklarácia

```
%HI_SetLogDBForObject(
    INT in refId,
    HBJ in refToObj,
    INT in priorityMask,
    BOOL in bASC,
    INT in pageLen,
    INT in intervalType
)
```

alebo

```
%HI_SetLogDBForObject(
    INT in refId,
    HBJ in refToObj,
    INT in priorityMask,
    BOOL in bASC,
    INT in pageLen,
    TIME in bt,
    TIME in et
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Referenná premenná zobrazovaa typu <a href="#">Monitorovanie</a> .
<b>refToObj</b>	Odkaz na objekt.
<b>priorityMask</b>	Filter pre Typ udalosti.
<b>bASC</b>	Usporiadanie:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• @True - vzostupne</li><li>• @False - zostupne</li></ul>
<b>pageLen</b>	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.
<b>intervalType</b>	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1</b> - posledná hodina</li><li>• <b>8</b> - posledných 8 hodín</li><li>• <b>12</b> - posledných 12 hodín</li><li>• <b>24</b> - posledných 24 hodín</li></ul>
<b>bt</b>	Poiatoný as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
<b>et</b>	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).

### Popis

Parametre kopírujú chovanie príslušného [dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy](#) pri prezeraní udalostí vztiahnutých na konkrétny objekt.

Parameter *priorityMask* predstavuje filter pre *Typ udalosti*. Musí by rôzny od 0 a musí vzniknú sútom hodnôt preddefinovaných premenných *\_LOG\_PRTY\_\**.

### Príklad

```
%HI_SetLogDBForObject(_zobrazovac ,SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO,
@TRUE, 20, 8)
```

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)