

ConnectKernel

Funkcia

Funkcia **ConnectKernel** zabezpečí nadviazanie komunikácie s jadrom systému D2000 a musí byť volaná pred použitím [výkonných funkcií](#) rozhrania **D2000 ObjApi**. Funkcia taktiež inicializuje interné premenné rozhrania **D2000 ObjApi** podľa [štartovacích parametrov](#).

Deklarácia

```
APIRET _stdcall ConnectKernel(NewValueProc proc, unsigned short timeout);
```

Parametre

Parameter *proc* je ukazovateľ na funkciu [NewValueProc](#), ktorá bude obsluhovať správu *NewObjectValue*, oznamujúcu zmenu hodnoty objektu. Parameter *timeout* určuje maximálny čas [sec], ktorý bude funkcia aka na nadviazanie spojenia. Ak je hodnota *timeout* rovná nule, aká sa nekončí dlho. Táto istá hodnota bude potom použitá pre ostatné výkonné funkcie ako maximálny čas čakania na odpoveď (mimo funkcií [ListObjects](#), [GetArchivData](#), [GetLogData](#), ktoré si definujú vlastný timeout).

Návratový kód

Kód	Popis
API_OK	Korektné nadviazané spojenie s jadrom systému D2000.
API_TimeoutError	Jadro systému je funkčné, avšak spojenie nebolo do daného času nadviazané.
API_ConnectError	Požadované jadro nie je dostupné.



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Inicializované funkcie](#)