

# From\_String

## Funkcia %From\_String

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia           | Funkcia konvertuje string Stavového textu na jeho hodnotu. Je inverzná k funkcii <a href="#">%To_String</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deklarácia        | <pre>UNIVAL %From_String(<br/>    TEXT in _stTextVal,<br/>    HBJ in _stTextHbj[,<br/>    INT in lngIdx = -1   TEXT in lngName]<br/>)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parametre         | <table><tr><td>_stTextVal</td><td>Textová hodnota Stavového textu.</td></tr><tr><td>_stTextHbj</td><td>Odkaz na objekt typu <a href="#">Stavový text</a>.</td></tr><tr><td>lngIdx</td><td>Identifikátor jazyka. Ak nie je uvedený alebo má hodnotu -1, tak bude použitý aktuálny jazyk.</td></tr><tr><td>lngName</td><td>Textový identifikátor jazyka - meno jazyka. Nepovinný parameter, default=0<br/><br/>Ak je zadáný a je typu <b>INT</b>, tak:<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>-1</b> - aktuálny jazyk daný prihlaseným používateľom,</li><li>• <b>0</b> - slovník nepoužíva,</li><li>• <b>&gt;0</b> - index existujúceho jazyka.</li></ul><br/>Ak je zadáný a je typu <b>TEXT</b>, tak je považovaný za textový identifikátor jazyka - meno jazyka.</td></tr></table> | _stTextVal | Textová hodnota Stavového textu. | _stTextHbj | Odkaz na objekt typu <a href="#">Stavový text</a> . | lngIdx | Identifikátor jazyka. Ak nie je uvedený alebo má hodnotu -1, tak bude použitý aktuálny jazyk. | lngName | Textový identifikátor jazyka - meno jazyka. Nepovinný parameter, default=0<br><br>Ak je zadáný a je typu <b>INT</b> , tak: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>-1</b> - aktuálny jazyk daný prihlaseným používateľom,</li><li>• <b>0</b> - slovník nepoužíva,</li><li>• <b>&gt;0</b> - index existujúceho jazyka.</li></ul><br>Ak je zadáný a je typu <b>TEXT</b> , tak je považovaný za textový identifikátor jazyka - meno jazyka. |
| _stTextVal        | Textová hodnota Stavového textu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _stTextHbj        | Odkaz na objekt typu <a href="#">Stavový text</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lngIdx            | Identifikátor jazyka. Ak nie je uvedený alebo má hodnotu -1, tak bude použitý aktuálny jazyk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lngName           | Textový identifikátor jazyka - meno jazyka. Nepovinný parameter, default=0<br><br>Ak je zadáný a je typu <b>INT</b> , tak: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>-1</b> - aktuálny jazyk daný prihlaseným používateľom,</li><li>• <b>0</b> - slovník nepoužíva,</li><li>• <b>&gt;0</b> - index existujúceho jazyka.</li></ul><br>Ak je zadáný a je typu <b>TEXT</b> , tak je považovaný za textový identifikátor jazyka - meno jazyka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Návratová hodnota | Návratovou hodnotou je hodnota Stavového textu, pre ktorú je na definovaný daný String.<br><b>Ak pre jeden Stavový text existuje viac hodnôt, ktoré majú rovnaký String, bude vrátená hodnota prvého z nich!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Príklad           | <pre>TEXT _text<br/>INT _value<br/><br/>_text := %To_String(61, NovyStavovyText\HBJ)<br/>_value := %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ)<br/>_value1 := %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ, 1)<br/>_value2 := %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ, "1")<br/>_ivalue3:= %From_String("Piaty Text",NovyStavovyText\HBJ, "Slk")</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |            |                                                     |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)