

GetRecordStructHBJ

Funkcia %GetRecordStructHBJ

Funkcia

Funkcia vráti jednoznanný identifikátor definície štruktúry v systéme (HOBJ).

Deklarácia

```
HBJ %GetRecordStructHBJ(  
    in recordVal  
)
```

Parametre

recordVal	Odkaz na lokálnu premennú typu <i>Record</i> prostredníctvom HOBJ - pozri príklad.
------------------	--

Popis

Funkcia zistí podľa odkazu na [lokálnu premennú](#) typu *Record* alebo podľa objektu typu [Štruktúrovaná premenná](#), prostredníctvom HOBJ, jednoznanný identifikátor definície štruktúry (HOBJ). Ak daná lokálna premenná nie je typu RECORD, funkcia vráti neplatnú hodnotu. Ak vstupným parametrom funkcie je objekt typu *Štruktúrovaná premenná*, funkcia dotazom na proces [D2 000 Server](#) zistí jednoznanný identifikátor definície štruktúry (HOBJ).

Príklad

```
PROCEDURE Proc1(RECORD NOALIAS ( ) _arr)  
    INT _iHbj1  
    INT _iHbj2  
    INT _iHbj3  
  
    _iHbj1 := SD.ARR_INT_REAL\HBJ  
    _iHbj2 := %GetRecordStructHBJ(SV.Struktura\HBJ)  
    _iHbj3 := %GetRecordStructHBJ(_arr\HBJ)  
  
    ; ....  
    ; ....  
    ; ....  
    REDIM _arr[_arr\DIM + 1]  
    END Proc1  
  
BEGIN  
    RECORD NOALIAS (SD.ARR_INT_REAL) _arr1  
    ; ....  
    ; Nastavenie hodnoty lokálnej premennej _arr1 podľa hodnoty objektu  
    ;  
    REDIM _arr1[2]  
    CALL Proc1(_arr1)  
  
    END
```

Lokálne premenné _iHbj1, _iHbj2, _iHbj3 musia by rovnaké. Je predpoklad, že SV.Struktura je typu SD.ARR_INT_REAL.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)