

RES_GROUP_*

Akcie RES_GROUP_INSERT, RES_GROUP_DELETE, RES_GROUP_DELETE_ALL, RES_GROUP_QUERY

Funkcia Akcie pre riadenie konfigurácie prístupových práv v systéme.

Deklarácia

```
RES_GROUP_INSERT resGroup, newMember [, bwithChildren = @FALSE]

RES_GROUP_DELETE resGroup, member

RES_GROUP_DELETE_ALL resGroup

RES_GROUP_QUERY resGroup, object, _bIsMember
```

Parametre

regGroup	in	Odkaz na objekt typu Skupina objektov .
newMember	in	Odkaz na objekt, ktorý sa bude vklada zo Skupiny objektov.
member	in	Odkaz na objekt, ktorý bude zo Skupiny objektov vyradený.
object	in	Odkaz na objekt.
bwithChildren	in	Identifikátor typu Bool - Hodnota @TRUE zaradí objekt do skupiny aj s potomkami. Ak parameter nie je uvedený alebo má hodnotu @FALSE, objekt nie je zaradený do skupiny aj s potomkami.
_bIsMember	out	Identifikátor typu Bool.

Popis

Akcie slúžia na vloženie (**RES_GROUP_INSERT**) alebo vyradenie (**RES_GROUP_DELETE**) objektov zo Skupiny objektov, prípadne vyradenie všetkých objektov zo Skupiny objektov (**RES_GROUP_DELETE_ALL**). Týmto umožňujú dynamicky počas behu aplikácie meniť konfiguráciu prístupových práv v systéme. Zmeny uskutočnené týmito akciami sú zaznamenané aj do konfiguranej databázy (t.j. reštartom aplikácie nezaniknú).

Akcia **RES_GROUP_QUERY** umožňuje otestovať prítomnosť objektu v Skupine objektov. Návrátová hodnota v parametri *_bIsMember* nadobudne hodnotu:

- @TRUE - objekt definovaný parametrom *objekt* sa nachádza v Skupine objektov *resGroup*.
- @FALSE - objekt definovaný parametrom *objekt* sa v Skupine objektov *resGroup* nenachádza.
- neplatná hodnota - ak *resGroup* nie je odkaz na objekt typu [Skupina objektov](#).

Príklad

Príklad predpokladá existenciu objektu typu [Skupina objektov](#).

```
BOOL _bIsMember

RES_GROUP_QUERY SK, SysTime, _bIsMember
IF _bIsMember\VLD THEN
  IF _bIsMember THEN
    ; Objekt SysTime sa nachádza v skupine SK
    ; Vyradím ho zo skupiny
    RES_GROUP_DELETE SK, SysTime
  ELSE
    ; Objekt SysTime sa nenachádza v skupine SK
    ; Zaradím ho do skupiny
    RES_GROUP_INSERT SK, SysTime
  ENDIF
ELSE
  ; chybné parametre
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)