

PG_DELETE

Akcia PG_DELETE

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Návratový kód

Popis

Príklad

Súvisiace odkazy

Zrušenie jedného riadku v tabuke.

PG_DELETE handleIdent_Int, pageNrIdent_Int, rowInPageIdent_Int, retCodeIdent_Int [ORAHINT hintIdent_Str]

handleIdent_Int	in	Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabukou (získaný akciou PG_CONNECT).
pageNrIdent_Int	in	Identifikátor typu <i>Int</i> - stránka obsahujúca riadok, ktorý sa bude ruši.
rowInPageIdent_Int	in	Identifikátor typu <i>Int</i> - poradové číslo riadku na stránke.
retCodeIdent_Int	output	Identifikátor - návratový kód.
hintIdent_Str	in	Výraz typu <i>String</i> , ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaľujúcich znakov <i>/*+ <orahint >*/</i> . Príklad použitia je uvedený tu .

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získať [rozšírenú informáciu o chybe](#).

Tabuka musí byť otvorená s prístupom *_DB_MODIFY*. Akcia zmaže riadok daný poradovým číslom *rowInPageIdent_Int*, číslovanie od 1 ... na stránke s poradovým číslom *pageNrIdent_Int*, číslovanie od 1 ...).

Pre použitie akcie na platforme **Microsoft SQL Server** musí mať tabuka z tejto platformy definovaný primárny kľúč alebo aspoň unikátny index. Na platformách **Sybase** a **Oracle** akcia pracuje aj bez týchto obmedzení.

Príklad práce s tabukou (akcie PG_ ...).

[DB_TRANS_OPEN](#)

[DB_TRANS_COMMIT](#)

[DB_TRANS_ROLLBACK](#)

[DB_TRANS_CLOSE](#)

[PG_CONNECT](#)

[PG_DISCONNECT](#)

[PG_READ](#)

[PG_INSERT](#)

[PG_UPDATE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)