ON ERROR

Akcia ON ERROR

Funkcia	Akcia slúži na riadenie spracovania chybových stavov.
Deklarácia	`ON ERROR label/NONE/ON/OFF`
Parametre	label | in | Návestie (postupnos znakov, ktorá vyhovuje obmedzeniam pre meno objektu).
Popis	Pri výskyte chyby poas vykonávania postupnosti definovaných akcií sa interpret skriptu riadi poda aktuálneho nastavenia jej spracovania. Lokálne premenné `_ERR_LINE, _ERR_NR and _ERR_MSG` sú vždy nastavované a bližšie popisujú vzniknutú chybu. Možné aktuálne nastavenie spracovania a innos pri výskyte chyby: • **ON ERROR** label - pri výskyte chyby bude skript pokraova na akcii, ktorá nasleduje za návestím s menom *label*. • **ON ERROR NONE** - po vykonaní akcie nie je definované návestie pre obsluhu chyby. V tomto stave sa skript nachádza po spustení. Výskyt chyby má za následok zápis do logovacej databázy a ukonenie skriptu. • **ON ERROR OFF** - výskyt chyby nepreruší postupnos vykonávania akcií, pokrauje sa bezprostredne nasledujúcou akciou (aj pri akcii IF THEN). Zisti výskyt prípadnej chyby je možné testom hodnoty preddefinovanej lokálnej premennej *_ERR_NR*. Prístup k hodnote lokálnej premennej *_ERR_NR* v tomto režime má za následok jej nastavenie na hodnotu *_ERR_NO_ERROR* !!! • **ON ERROR ON** - odstránenie úinku akcie **ON ERROR OFF**. Ak bolo pred akciou definované návestie pre obsluhu chyby, stáva sa toto aktívne.

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch
Obsluha chybových stavov
Akcia RETRY
Akcia RESUME